

## **GENIUS Nikarm aandrijvingen voor draaipoorten (residentieel)**

### **Trigon 02**



Uniek van genius, poortaanrijving met zwenkarm. Trigon 02 is geschikt voor enkele en dubbele poorten, leverbaar in 230 Volt en 24 Volt uitvoering.

Door het zwenkmechanisme met gebogen arm ook naar buiten toe te openen. Ideaal voor constructies met (grote) penanten. Met behulp van de bijgeleverde accessoires gemakkelijk te installeren.

Zelfblokkerende elektromechanische aandrijving geschikt voor het automatiseren van poorten met vleugels met een lengte van maximaal 3 meter.

In geval van stroomuitval kan de poortvleugel door middel van een ontgrendelsleutel met de hand bediend worden.

Het is mogelijk eindschakelaars voor zowel de open- als dicht positie te monteren, die gecombineerd met een Genius besturingskast, het mogelijk maken gebruik te maken van een soft-stop en fysieke aanslagen in de grond overbodig maken.

Bij intensief gebruik worden de 24 Volt versies geadviseerd.



## Compas



24 Volt draaiport aandrijving met knikarm. De Genius Compas laat u toe uw hek te automatiseren daar waar het gebruik van een lineaire opbouwaandrijving of inbouwaandrijving moeilijk is.

Dankzij zijn unieke knikarm met knelbeveiliging, biedt hij zelfs een oplossing voor naar buiten draaiende poortvleugels.

Op uw bevel opent hij automatisch uw hek, terwijl u veilig en droog in de auto blijft. De Compas heeft een compact en elegant design (breedte van de huizing bedraagt slechts 185mm !).

Deze knikarm-opener geeft u een grotere flexibiliteit naar installatie toe, ook voor grotere penanten.

- Inbraakveilige onomkeerbare reductor. De onomkeerbare reductor maakt elektrische sloten voor vleugels tot 2m. overbodig. Bij stroomuitval kan u de motor eenvoudig manueel ontgrendelen.
- Geïntegreerde mechanische eindaanslagen: maken fysieke poortaanlagen overbodig.
- Automatische programmering van eindpositie en vertragingen.
- Geïntegreerde 2-kanaals decoder. Om met de handzender zowel totale als gedeeltelijke opening te bewerkstelligen.
- Door connector klaar voor frequentiemodules. XF 433 of XF 868 voor maximale vrijheid in de frequentiekeuze.
- 2Easy: Bussysteem om tijd te besparen bij de installatie van toebehoren.

