

GENIUS Opbouw aandrijvingen voor draaipoorten (residentieel)

G-Bat 300
G-Bat 400

G-Bat 230 Volt van Genius is geschikt voor enkele en dubbele poorten en heeft een lange levensduur. Leverbaar in twee modellen voor poortdelen tot 3 of tot 4 meter.



Elektromechanische aandrijving in rechter en linker uitvoering. Wordt geleverd in verschillende uitvoeringen, een 300mm slaglengte en een 400 mm. slaglengte. Ook in 230 Volt uitvoeringen verkrijgbaar. Voor intensief gebruik worden de 24 Volt modellen aanbevolen.

Alle modellen zijn zelfblokkerend en het is een aandrijving die zeer gewaardeerd wordt vanwege zijn vele toepassingsmogelijkheden en zijn functionaliteit. In geval van stroomuitval kan de poortvleugel door middel van een ontgrendelsleutel met de hand bediend worden.



Mistral 300
Mistral 400

Mistral is ontstaan uit de continue samenwerking met de installateurs wat geleid heeft tot een eenvoudig en modern design, gekoppeld aan een betrouwbaar en krachtig product.



Mistral gaat door met de Genius traditie voor wat betreft het ontwikkelen van producten met lineaire spindel overbrengingen, die geschikt zijn voor een groot aantal toepassingen. Eenvoudige installatie, een maximum aan kwaliteit en levensduur gegarandeerd. Met het oog op de veiligheid is een optionele encoder leverbaar die obstakels detecteert.

Leverbaar in diverse uitvoeringen, 2 verschillende slaglengtes van respectievelijk 300 mm. en 400 mm. (voor poortdelen tot 3 of tot 4 meter) en met of zonder ingebouwde eindschakelaars. Ook in 24 Volt uitvoeringen verkrijgbaar. Voor intensief gebruik worden de 24 Volt modellen aanbevolen.

De aandrijving kan laag boven de grond gemonteerd worden vanwege dichte spindelbuis en horizontale kabelingang. De aluminium motorbehuizing is 2x gelakt voor een optimale bescherming en levensduur. In geval van stroomuitval kan de poortvleugel door middel van een ontgrendelsleutel met de hand bediend worden.



Sirocco 250



230 Volt aandrijving Sirocco is een eenvoudige en complete aandrijving in het segment lineaire spindeloverbrengingen. Groot aantal toepassingsmogelijkheden, eenvoudige installatie, kwaliteit en lange levensduur kenmerken deze aandrijving van Genius.

Alle Sirocco aandrijvingen hebben ingebouwde mechanische eindstops en optionele eindschakelaars. Geschikt voor poortdelen van maximaal 2,5 meter. Aan te raden is om de aandrijvingen op ca 80cm (of hoger) boven maaiveld te plaatsen vanwege vuilinslag in het open spindelhuis. Leverbaar in 230 of 24 Volt uitvoeringen, voor intensief gebruik worden de 24 Volt modellen aanbevolen.

De aluminium motorbehuizing is 2x gelakt voor een optimale bescherming en levensduur. In geval van stroomuitval kan de poortvleugel door middel van een ontgrendelsleutel met de hand bediend worden.

