

GENIUS Schuifpoort aandrijvingen (residentieel)

Falcon 424



FALCON 424 is een 24 Volt, zelfblokkerende, elektromechanische aandrijving voor de automatisering van schuifpoorten tot 400 kg. Ideaal voor particuliere toepassingen. Een elegante, veilige, stille en compacte aandrijving met een behuizing van gelakt gegoten aluminium en een beschermkap van ABS.

De 24V aandrijving heeft een geïntegreerde, uitgebreide besturing en een ingebouwde encoder voor maximale veiligheid.

Een handig ontgrendelsysteem met persoonlijke sleutel maakt het mogelijk om, bij stroomuitval, de poort met de hand te bedienen.



Falcon 8



FALCON 8 is een 230 Volt, zelfblokkerende, elektromechanische aandrijving voor de automatisering van schuifpoorten tot 800 kg. Een elegante, veilige, stille en compacte aandrijving met een behuizing van gelakt gegoten aluminium en een beschermkap van ABS.

De innovatieve oplossingen die toegepast zijn bij de overbrengingen maken deze aandrijvingen bijzonder geschikt voor zwaar gebruik.

Een handig ontgrendelsysteem met persoonlijke sleutel maakt het mogelijk om, bij stroomuitval, de poort met de hand te bedienen.

De "C" versies hebben een ingebouwde GENIUS besturing, welke met behulp van een display te programmeren is.

De besturing is voorzien van een elektronische koppeling, soft-stop en remfunctie.

Door het gebruik van de encoder (optie) is de exacte positie van de poort tijdens zijn gehele beweging bekend waardoor de hoogste graad van beveiliging wordt verkregen.



Falcon 14
Falcon 20



FALCON 14 en FALCON 20 zijn 230 Volt, zelfblokkerende, elektromechanische aandrijvingen voor de automatisering van schuifpoorten tot respectievelijk 1400 kg en 2000 kg. Een robuuste, veilige, stille en compacte aandrijving met een behuizing van gelakt gegoten aluminium en een beschermkap van ABS.

De innovatieve oplossingen die toegepast zijn bij de overbrengingen maken deze aandrijvingen bijzonder geschikt voor zwaar gebruik.

Een handig ontgrendelsysteem met persoonlijke sleutel maakt het mogelijk om, bij stroomuitval, de poort met de hand te bedienen.

De "C" versies hebben een ingebouwde GENIUS besturing, welke met behulp van een display is te programmeren.

De besturing is voorzien van een elektronische koppeling, soft-stop en remfunctie.

Door het gebruik van de encoder (optie) is de exacte positie van de poort tijdens zijn gehele beweging bekend waardoor de hoogste graad van beveiliging wordt verkregen.

